

Wood on Wall

Specifikationer

Total dimension: 22x2400x600mm (1,44kvm), 22x2700x600 (1,62kvm), 22x3000x600 (1,8kvm)

Ribb dimension: 13x27mm

Avstånd mellan ribbor: 13mm

Vikt: 12kg/14kg/16kg

Installation: Skruv eller montagelim.

Infästning: Dold.

Ljudklassning: A - vid montering på 45 reglar med isolering bakom. D - vid montering direkt mot vägg/tak.

Fukt: Träribborna tillverkas på en fukttålig, premium MDF och klarar upp till 65% relativ luftfuktighet. Akustikpanelen funkar därför utmärkt utanför duschzon i privat badrumsmiljö.

Miljö: Trå från hållbara skogsbruk. Akustikfilten tillverkas av återvunnen plast.

Ytbehandling: UV-oljad (UE79800) & lackad (UG7348)

Faner: (UV-oljade) Valnöt, Teak, Ek. (Lackad) Ek svartlackad, Ek grålackad, Ek vitlackad, Ek ljuslackad, Ek gråbrunlackad.

Skötsel: Rengörs med dammvippa, dammsugare alternativt en urvriden trasa.

Akustikfilt: Tillverkas i Sverige av återvunnen plast och går att få i svart, mörkgrå samt ljusgrå (9mm tjock).